


Kabelbinder

Material: Polyamid 6.6 UL 94-V2
Temperatur: -40 bis +85°C

DIN EN 50146 Ausgabe 2000

Farben: natur
schwarz (UV-stabilisiert)



max. Bündel-Ø mm	Bezeichnung	Art.- Nr. natur	Art.- Nr. schwarz	Länge mm	Breite mm	Zugfestigkeit Newton	VPE Stück
24	KB 100-25	71-011	71-051	100	2,5	90	100
35	KB 140-25	71-012	71-052	140	2,5	90	100
55	KB 200-25	71-013	71-053	200	2,5	90	100
36	KB 140-36	71-014	71-054	140	3,6	180	100
55	KB 200-36	71-021	71-061	200	3,6	180	100
85	KB 300-36	71-022	71-062	300	3,6	180	100
103	KB 370-36	71-026	71-066	370	3,6	180	100
42	KB 160-48	71-027	71-067	160	4,8	220	100
49	KB 180-48	71-015	71-055	180	4,8	220	100
55	KB 200-48	71-016	71-056	200	4,8	220	100
74	KB 250-48	71-028	71-068	250	4,8	220	100
81	KB 280-48	71-017	71-057	280	4,8	220	100
101	KB 370-48	71-018	71-058	370	4,8	220	100
150	KB 530-48	71-029	71-069	430	4,8	220	100
55	KB 200-76	71-040	71-070	200	7,6	610	100
76	KB 280-76	71-041	71-071	280	7,6	610	100
99	KB 340-76	71-042	71-072	340	7,6	610	100
110	KB 380-76	71-043	71-073	380	7,6	610	100
132	KB 450-76	71-019	71-059	450	7,6	610	50
166	KB 550-76	71-044	71-074	550	7,6	610	50
235	KB 760-76	71-020	71-060	760	7,6	610	50
166	KB 520-90	71-024	71-064	520	9,0	810	50
235	KB 810-90	71-045	71-075	810	9,0	810	50
380	KB 1220-90	71-049	71-079	1220	9,0	810	50
166	KB 580-126	71-046	71-076	580	12,5	1120	50
225	KB 730-126	71-047	71-077	730	12,5	1120	50
317	KB 1030-126	71-048	71-078	1030	12,5	1120	50



Spannwerkzeug zur einfachen Montage Seite 109

Farbige Kabelbinder, hitzestabilisierte Kabelbinder (bis 130°C) und Stahl-Kabelbinder auf Anfrage!

Montagesockel

Material: Polyamid 6.6
Temperatur: -40 bis +85°C

zum Kleben und / oder Schrauben

Farben: natur
schwarz (UV-stabilisiert)

Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Die Montagesockel sind **selbstklebend** bzw. zum Anschrauben.



Kabelbinder max. Breite	Bezeichnung	Art.- Nr. natur	Art.- Nr. schwarz	a mm	b mm	c mm	f mm	h mm	VPE Stück
3,6	KBH 36	71-030	71-035	19	19	4,3	4	6	100
4,8	KBH 48	71-031	71-036	27	27	4,3	6	8	100

