

Presswerkzeuge

zum Pressen und Crimpen von Aderendhülsen
mit und ohne Isolation



Presszange



AZ 100

Art.-Nr.: 88-200

Presszange aus vergütetem C45 Stahl, verchromt, ergonomische Handschutzgriffe und Doppelblattfedern.

- | | |
|------------------|----------------------------|
| - Crimpbereich | 0,08 – 0,5 mm ² |
| - Crimpstationen | 1 |
| - Pressform | trapez |
| - Länge | 145 mm |
| - Gewicht | 185 gr. |

Presszange



AZ 4

Art.-Nr.: 88-206

Presszange aus vergütetem C45 Stahl, lackiert und poliert mit Tauchisolation und Doppelblattfedern.

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - Crimpbereich | 0,5 – 2,5 mm ² |
| - Crimpstationen | 5 |
| - Pressform | halbrund |
| - Länge | 140 mm |
| - Gewicht | 165 gr. |

Presszange



AZ 125

Art.-Nr.: 88-203

Presszange aus vergütetem C45 Stahl, verchromt, ergonomische Handschutzgriffe und Doppelblattfedern.

- | | |
|------------------|---|
| - Crimpbereich | 0,5 – 6,0 mm ²
0,5 – 4,0 mm ² Twin |
| - Crimpstationen | 1 |
| - Pressform | halbrund |
| - Länge | 180 mm |
| - Gewicht | 260 gr. |

Presszange



AZ 3

Art.-Nr.: 88-205

Presszange aus vergütetem C45 Stahl, verchromt, ergonomische Handschutzgriffe und Doppelblattfedern.

- | | |
|------------------|--|
| - Crimpbereich | 0,5 – 16,0 mm ²
0,5 – 6,0 mm ² Twin |
| - Crimpstationen | 8 |
| - Pressform | halbrund |
| - Länge | 220 mm |
| - Gewicht | 270 gr. |

Presswerkzeuge

zum Pressen und Crimpen von Aderendhülsen
mit und ohne Isolation



Presszange

AZ 46

Art.-Nr.: 88-212



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen
- seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit

- Crimpbereich 0,08 – 6,0 mm²
0,25 – 2,5 mm² Twin
- Crimpstationen 1
- Pressform Vierkant
- Länge 180 mm
- Gewicht 380 gr.

Presszange

AZ 49

Art.-Nr.: 88-213



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen
- frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit

- mit Wahlhebel zur Einstellung 0,08 – 10 oder 16mm²
- Crimpbereich 0,08 – 16,0 mm²
0,25 – 6,0 mm² Twin
- Crimpstationen 1
- Pressform Vierkant
- Länge 190 mm
- Gewicht 475 gr.

Presszange

AZ 150

Art.-Nr.: 88-210



Crimpzange für Aderendhülsen
- seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit

- Crimpbereich 0,5 – 6,0 mm²
- Crimpstationen 5
- Pressform Trapez
- Länge 200 mm
- Gewicht 380 gr.

AZ 151

Art.-Nr.: 88-211

wie oben beschrieben, jedoch für

- Crimpbereich 6,0 – 16,0 mm²
- Crimpstationen 3

Presszange

AZ 240

Art.-Nr.: 88-600



hebelübersetzt, mit Zwangssperre und definiertem Druckpunkt

- Crimpbereich 25 - 240 mm²
- Pressform Trapez
- Länge 460 mm
- Gewicht 2900 gr.

Lieferbare Einsätze in mm²: 25+35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

Art. 88-601 bis 88-608

Multifunktionswerkzeuge

zum Crimpen von verketteten Aderendhülsenstreifen
Schneiden, Abisolieren und Verdrillen



Multifunktionszange



Quadro

Art.-Nr.: 88-123

Universalwerkzeug mit vier Funktionen für die Verarbeitung von verketteten Aderendhülsenstreifen
– **Crimpen** – **Abisolieren** – **Verdrillen** – **Schneiden**
Das Aderendhülsen Magazin erlaubt ein schnelles nachladen der Bandware.
Die Zange wird mit einem leeren Magazin ausgeliefert

- Crimpbereich 0,5 – 2,5 mm²
- Abisolierbereich 0,5 – 2,5 mm²
- Länge 175 mm
- Gewicht 220 gr.

Wechselmagazin

Art.-Nr.: 88-124

Multifunktionszange



Stripax plus

Art.-Nr.: 88-122

Universalwerkzeug mit vier Funktionen für die Verarbeitung von verketteten Aderendhülsenstreifen
– **Crimpen** – **Abisolieren** – **Verdrillen** – **Schneiden**

- Crimpbereich 0,5 – 2,5 mm²
- Abisolierbereich 0,5 – 2,5 mm²
- Länge 220 mm
- Gewicht 200 gr.

Elektrisches Hand-Crimpgerät CrimmBoss

zum Verarbeiten von Aderendhülsen

Elektrisches Hand-Crimpgerät

CrimmBoss

Art.-Nr.: 88-130



- **kräftesparend:** elektrischer Antrieb 220 V
- **universell:** zum Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen von 0,5 – 2,5 mm² ohne Werkzeugwechsel; Presslänge 12mm;
- **einfach:** automatische Auslösung nach Einstecken der Hülse
- **praktisch:** durch Magnethalterung überall leicht anzubringen
- **sicher:** sicheres Handling, natürlich mit CE Zeichen

Magnethalter für CrimmBoss

Art.-Nr.: 88-131

Umrüstsatz zum bearbeiten von isolierten Aderendhülsen 0,14 – 1,0 mm²

Art.-Nr.: 88-132

System-Crimpzangen

mit auswechselbaren Presseinsätzen

MultiCrimp

Crimpzangen mit Wechselmagazin



WZ 01

WZ 02

Art.-Nr.: 88-490

Art.-Nr.: 88-491

Hochwertige Crimpzangen für sehr gute Crimpergebnisse. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, Abgewinkeltem Kopf und ergonomisch geformte Griffe.

Die Sets bestehen aus Zange und Schnellwechselmagazin inkl. den unten aufgeführten Einsätzen

Vorteile: - Zwangssperre
- einfaches Wechseln der Einsätze ohne zusätzliches Werkzeug

Basiszange: Griffe mit Mehrkomponentenhülle

WZ 01 inkl. 3 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm²,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm²

WZ 02 inkl. 5 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm²,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm²
- für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm²
- für Stoßverbinder und Rohrkabelschuhe 1,5 – 10 mm²

Crimp-Systemzange



WZ 200

Art.-Nr.: 88-400

Crimp-Systemzange

Systemwerkzeug für auswechselbare Crimpprofile zum Verarbeiten aller gängigen Kleinkontakte

- Vorteile:
- nahezu parallele Crimpbewegung
 - entriegelbare Zwangssperre
 - Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
 - bis zu 250 Profile erhältlich, Sonderprofile auf Anfrage
 - verschiedene Positionierhilfen

Lieferumfang:

Zange mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern im Kunststoff-Koffer.

Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpprofilen und Positionierhilfen

Crimpprofile und Positionierhilfen auf Seite 124

Crimpprofile und Positionierhilfen
für Systemzange WZ 200

Crimpprofil	Anwendung	Kapazität	AWG	Art.-Nr.:
	unisolierter, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8mm	0,1 – 2,5 mm ²	27 – 13	88-401
	unisolierter, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3mm	0,5 – 6,0 mm ²	20 – 10	88-402
	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 6,0 mm ²	20 – 10	88-403
	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	10 / 16 mm ²	7 / 5	88-404
	Aderendhülsen	0,5 – 6,0 mm ²	20 – 10	88-405
	Aderendhülsen	10 / 16 / 25 mm ²	7 / 5 / 3	88-406
	Aderendhülsen	35 / 50 mm ²	2 / 0	88-407
	unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 10 mm ²	20 – 7	88-408
	unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	16 + 25 mm ²	5 + 3	88-409
	Fahnenstecker und unisolierter, offener Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm	1,25 – 2,5 mm ²	16 – 13	88-410
	F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss	3-4 / 4-6 mm ²	12 – 10	88-411
		Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1		88-411
		Ø 7,8 / SW 7,0 mm		88-411
	D-Sub-Stecker	0,03 – 0,56 mm ²	32 – 20	88-412
		unisolierter Stoßverbinder	1,5 – 10mm ²	15 – 7
Zündkerzenstecker und Verteiler				88-414
	Koax - Verbinder	RG 58,59,62,71,223		88-415
	Koax - Verbinder / Auto-Telefon	RG 58,174,188,316		88-416
	gerollte Kontakte	0,14 – 1,5 mm ²	26 – 15	88-417
	Modulstecker	0,5 – 2,5 mm ²	20 – 13	88-418
	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)	0,14 – 4,0 mm ²	26 – 11	88-419
	gedrehte Kontakte (Harting)	1,5/2,5/4,0/6,0 mm ²	15/13/12/10	88-420
	ABS-Stecker	- 2,5 / - 6,0 mm ²	- 13 / - 10	88-421
	Westernstecker	4 / 6 / 8 – polig		88-422
		RJ 10, 11, 12, 45		88-422
	ungeschirmte Molex-Stecker	8 – polig RJ 12 / 45		88-423
	geschirmte Stewart-Stecker			88-424
	Harting-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,0/Ø3,5; SW4,95/Ø 6,0; SW6,5/Ø7,5		88-425
	Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,25/Ø3,6; 3,65/Ø4,0; 4,25/Ø5,4		88-426
	LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker	SW3,65/Ø4,1; SW4,2/Ø4,6; SW5,0/Ø6,0		88-427
	Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,8/Ø4,5; SW4,3/Ø5,2; SW4,95/Ø6,0		88-428
MIC-Stecker für Lichtwellenleiter	SW 8,7 / Ø 9,5		88-429	
Positionierhilfe für Art.: (HTS+Harting)			88-430	
Positionierhilfe für Art.: (Harting)			88-431	
Positionierhilfe für Art.: (D-Sub-St.)			88-432	
Positionierhilfe für Art.:			88-433	
Positionierhilfe für Art.:			88-434	

bis zu 250 Profile erhältlich;
Sonderprofile auf Anfrage