

Presswerkzeuge


zum Verarbeiten von unisolierten Kabelschuhen und Verbindern



Presszange

T 153

Art.-Nr.:88-270



- Einfache Quetschzange zum
- crimpen von unisolierten Kabelschuhen und Verbindern
 - Abisolieren von Drähten
 - Abschneiden von Cu- od. Ms-Gewindestiften
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Crimpbereich | 0,5 – 6,0 mm ² |
| - Crimpstationen | 3 |
| - Pressform | Dornpressung |
| - Abisolieren | 0,75 – 6,0 mm ² |
| - Schraubenschneider | M2,6 – M5 |
| - Länge | 220 mm |
| - Gewicht | 220 gr. |

Crimpzange

WZ 33

Art.-Nr.:88-277



- PreciForce
- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar)
 - hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
 - gutes Handling, günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- | | |
|------------------|----------------------------|
| - Crimpbereich | 0,5 – 10,0 mm ² |
| - Crimpstationen | 4 |
| - Pressform | Dornpressung |
| - Länge | 220 mm |
| - Gewicht | 490 gr. |

Crimp-Hebelzange

WZ 23

Art.-Nr.:88-279



- Crimp-Hebelzange
- bis zu 30% reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch neue Hebelübersetzung
 - gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar)
 - Zweihandbedienung für einfaches Verkrimpen großer Leitungsquerschnitte
- | | |
|------------------|-------------------------|
| - Crimpbereich | 16 + 25 mm ² |
| - Crimpstationen | 2 |
| - Pressform | Dornpressung |
| - Länge | 250 mm |

System-Crimpzangen

mit auswechselbaren Presseinsätzen

MultiCrimp

Crimpzangen mit Wechselmagazin



WZ 01

WZ 02

Art.-Nr.: 88-490

Art.-Nr.: 88-491

Hochwertige Crimpzangen für sehr gute Crimpergebnisse. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, Abgewinkeltem Kopf und ergonomisch geformte Griffe.

Die Sets bestehen aus Zange und Schnellwechselmagazin inkl. den unten aufgeführten Einsätzen

Vorteile: - Zwangssperre
- einfaches Wechseln der Einsätze ohne zusätzliches Werkzeug

Basiszange: Griffe mit Mehrkomponentenhülle

WZ 01 inkl. 3 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm²,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm²

WZ 02 inkl. 5 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm²,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm²
- für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm²
- für Stoßverbinder und Rohrkabelschuhe 1,5 – 10 mm²

Crimp-Systemzange



WZ 200

Art.-Nr.: 88-400

Crimp-Systemzange

Systemwerkzeug für auswechselbare Crimpprofile zum Verarbeiten aller gängigen Kleinkontakte

Vorteile: - nahezu parallele Crimpbewegung
- entriegelbare Zwangssperre
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- bis zu 250 Profile erhältlich, Sonderprofile auf Anfrage
- verschiedene Positionierhilfen

Lieferumfang:

Zange mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern im Kunststoff-Koffer.

Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpprofilen und Positionierhilfen

Crimpprofile und Positionierhilfen auf Seite 124

Crimpprofile und Positionierhilfen
für Systemzange WZ 200

| Crimpprofil | Anwendung | Kapazität | AWG | Art.-Nr.: |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | unisolierter, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8mm | 0,1 – 2,5 mm ² | 27 – 13 | 88-401 |
| | unisolierter, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3mm | 0,5 – 6,0 mm ² | 20 – 10 | 88-402 |
| | isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder | 0,5 – 6,0 mm ² | 20 – 10 | 88-403 |
| | isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder | 10 / 16 mm ² | 7 / 5 | 88-404 |
| | Aderendhülsen | 0,5 – 6,0 mm ² | 20 – 10 | 88-405 |
| | Aderendhülsen | 10 / 16 / 25 mm ² | 7 / 5 / 3 | 88-406 |
| | Aderendhülsen | 35 / 50 mm ² | 2 / 0 | 88-407 |
| | unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder | 0,5 – 10 mm ² | 20 – 7 | 88-408 |
| | unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder | 16 + 25 mm ² | 5 + 3 | 88-409 |
| | Fahnenstecker und unisolierter, offener Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm | 1,25 – 2,5 mm ² | 16 – 13 | 88-410 |
| | F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss | 3-4 / 4-6 mm ² | 12 – 10 | 88-411 |
| | | Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1 | | 88-411 |
| | | Ø 7,8 / SW 7,0 mm | | 88-411 |
| | D-Sub-Stecker | 0,03 – 0,56 mm ² | 32 – 20 | 88-412 |
| | | unisolierter Stoßverbinder | 1,5 – 10mm ² | 15 – 7 |
| Zündkerzenstecker und Verteiler | | | | 88-414 |
| Koax - Verbinder | | RG 58,59,62,71,223 | | 88-415 |
| | Koax - Verbinder / Auto-Telefon | RG 58,174,188,316 | | 88-416 |
| | gerollte Kontakte | 0,14 – 1,5 mm ² | 26 – 15 | 88-417 |
| | Modulstecker | 0,5 – 2,5 mm ² | 20 – 13 | 88-418 |
| | gedrehte Kontakte (HTS + Harting) | 0,14 – 4,0 mm ² | 26 – 11 | 88-419 |
| | gedrehte Kontakte (Harting) | 1,5/2,5/4,0/6,0 mm ² | 15/13/12/10 | 88-420 |
| | ABS-Stecker | - 2,5 / - 6,0 mm ² | - 13 / - 10 | 88-421 |
| | Westernstecker | 4 / 6 / 8 – polig | | 88-422 |
| | ungeschirmte Molex-Stecker | RJ 10, 11, 12, 45 | | 88-423 |
| | | 8 – polig RJ 12 / 45 | | 88-423 |
| | geschirmte Stewart-Stecker | | | 88-424 |
| | Harting-Stecker für Lichtwellenleiter | SW3,0/Ø3,5; SW4,95/Ø 6,0; SW6,5/Ø7,5 | | 88-425 |
| | Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter | SW3,25/Ø3,6; 3,65/Ø4,0; 4,25/Ø5,4 | | 88-426 |
| | LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker | SW3,65/Ø4,1; SW4,2/Ø4,6; SW5,0/Ø6,0 | | 88-427 |
| | Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter | SW3,8/Ø4,5; SW4,3/Ø5,2; SW4,95/Ø6,0 | | 88-428 |
| | MIC-Stecker für Lichtwellenleiter | SW 8,7 / Ø 9,5 | | 88-429 |
| | Positionierhilfe für Art.: (HTS+Harting) | | | 88-430 |
| | Positionierhilfe für Art.: (Harting) | | | 88-431 |
| | Positionierhilfe für Art.: (D-Sub-St.) | | | 88-432 |
| | Positionierhilfe für Art.: | | | 88-433 |
| | Positionierhilfe für Art.: | | | 88-434 |

bis zu 250 Profile erhältlich;
Sonderprofile auf Anfrage