


## Presswerkzeuge

zum Verarbeiten von unisolierten Rund- und Flachsteckverbindern



### Presszange



#### T 151

Art.-Nr.:88-231

Einfache Quetschzange zum

- Crimpen von Rund- u. Flachsteckverbinder ohne Isolation
- Abisolieren von Drähten
- Abschneiden von Cu- od. Ms-Gewindestiften

- Crimpbereich 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- Crimpstationen 3
- Abisolieren 0,75 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- Schraubenschneider M2,6 – M5
- Länge 220 mm
- Gewicht 220 gr.

### Crimpzange



#### WZ 34

Art.-Nr.:88-232

PreciForce

- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar)
- hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling, günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

- für unisolierte offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm
- Crimpbereich 0,1 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- Crimpstationen 4
- Länge 220 mm
- Gewicht 490 gr.

### Crimpzange



#### WZ 35

Art.-Nr.:88-233

PreciForce

- gleich bleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar)
- hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- gutes Handling, günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

- für unisolierte offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
- Crimpbereich 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- Crimpstationen 3
- Länge 220 mm
- Gewicht 490 gr.



Zubehör:

Positionierhilfe für WZ 34 Art.-Nr.: 88-932

Positionierhilfe für WZ 35 Art.-Nr.: 88-933

## System-Crimpzangen

mit auswechselbaren Presseinsätzen

### MultiCrimp

#### Crimpzangen mit Wechselmagazin



**WZ 01**

**WZ 02**

**Art.-Nr.: 88-490**

**Art.-Nr.: 88-491**

Hochwertige Crimpzangen für sehr gute Crimpergebnisse. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, Abgewinkeltem Kopf und ergonomisch geformte Griffe.

Die Sets bestehen aus Zange und Schnellwechselmagazin inkl. den unten aufgeführten Einsätzen

Vorteile: - Zwangssperre  
- einfaches Wechseln der Einsätze ohne zusätzliches Werkzeug

**Basiszange:** Griffe mit Mehrkomponentenhülle

#### WZ 01 inkl. 3 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm<sup>2</sup>

#### WZ 02 inkl. 5 Einsätzen:



- für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>,
- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm
- für Aderendhülsen 0,25 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- für Stoßverbinder und Rohrkabelschuhe 1,5 – 10 mm<sup>2</sup>

### Crimp-Systemzange



**WZ 200**

**Art.-Nr.: 88-400**

Crimp-Systemzange  
Systemwerkzeug für auswechselbare Crimpprofile zum Verarbeiten aller gängigen Kleinkontakte

Vorteile: - nahezu parallele Crimpbewegung  
- entriegelbare Zwangssperre  
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten  
- bis zu 250 Profile erhältlich, Sonderprofile auf Anfrage  
- verschiedene Positionierhilfen

Lieferumfang:

Zange mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern im Kunststoff-Koffer.

Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpprofilen und Positionierhilfen

Crimpprofile und Positionierhilfen auf Seite 124

**Crimpprofile und Positionierhilfen**  
für Systemzange WZ 200

Crimpprofil	Anwendung	Kapazität	AWG	Art.-Nr.:
	unisolierter, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8mm	0,1 – 2,5 mm <sup>2</sup>	27 – 13	88-401
	unisolierter, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3mm	0,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>	20 – 10	88-402
	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>	20 – 10	88-403
	isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	10 / 16 mm <sup>2</sup>	7 / 5	88-404
	Aderendhülsen	0,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>	20 – 10	88-405
	Aderendhülsen	10 / 16 / 25 mm <sup>2</sup>	7 / 5 / 3	88-406
	Aderendhülsen	35 / 50 mm <sup>2</sup>	2 / 0	88-407
	unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 10 mm <sup>2</sup>	20 – 7	88-408
	unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	16 + 25 mm <sup>2</sup>	5 + 3	88-409
	Fahnenstecker und unisolierter, offener Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm	1,25 – 2,5 mm <sup>2</sup>	16 – 13	88-410
	F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss	3-4 / 4-6 mm <sup>2</sup>	12 – 10	88-411
		Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1		88-411
		Ø 7,8 / SW 7,0 mm		88-411
	D-Sub-Stecker	0,03 – 0,56 mm <sup>2</sup>	32 – 20	88-412
	unisolierter Stoßverbinder	1,5 – 10mm <sup>2</sup>	15 – 7	88-413
Zündkerzenstecker und Verteiler			88-414	
	Koax - Verbinder	RG 58,59,62,71,223		88-415
	Koax - Verbinder / Auto-Telefon	RG 58,174,188,316		88-416
	gerollte Kontakte	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup>	26 – 15	88-417
	Modulstecker	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	20 – 13	88-418
	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)	0,14 – 4,0 mm <sup>2</sup>	26 – 11	88-419
	gedrehte Kontakte (Harting)	1,5/2,5/4,0/6,0 mm <sup>2</sup>	15/13/12/10	88-420
	ABS-Stecker	- 2,5 / - 6,0 mm <sup>2</sup>	- 13 / - 10	88-421
	Westernstecker	4 / 6 / 8 – polig		88-422
		RJ 10, 11, 12, 45		88-422
	ungeschirmte Molex-Stecker	8 – polig RJ 12 / 45		88-423
	geschirmte Stewart-Stecker			88-424
	Harting-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,0/Ø3,5; SW4,95/Ø 6,0; SW6,5/Ø7,5		88-425
	Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,25/Ø3,6; 3,65/Ø4,0; 4,25/Ø5,4		88-426
	LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker	SW3,65/Ø4,1; SW4,2/Ø4,6; SW5,0/Ø6,0		88-427
	Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter	SW3,8/Ø4,5; SW4,3/Ø5,2; SW4,95/Ø6,0		88-428
MIC-Stecker für Lichtwellenleiter	SW 8,7 / Ø 9,5		88-429	
Positionierhilfe für Art.: (HTS+Harting)			88-430	
Positionierhilfe für Art.: (Harting)			88-431	
Positionierhilfe für Art.: (D-Sub-St.)			88-432	
Positionierhilfe für Art.:			88-433	
Positionierhilfe für Art.:			88-434	

bis zu 250 Profile erhältlich;  
Sonderprofile auf Anfrage