

## DURCHFÜHRUNGSTÜLLEN DK-EPDM

Material: EPDM

Farbe: schwarz

-40° bis +125 °C 

Typ	Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	F1 mm	F2 mm	VE Stück	
DK-EPDM 2/5/8-1	53-800	2,0	5,0	8,0	1,0	1,5	1,5	500	
DK-EPDM 2/5/8-1,5	53-801				1,5				
DK-EPDM 2/5/8-2	53-802				2,0				
DK-EPDM 3/5/8-1	53-803	3,0	5,0	8,0	1,0	1,5	1,5	500	
DK-EPDM 3/5/8-1,5	53-804				1,5				
DK-EPDM 3/5/8-2	53-805				2,0				
DK-EPDM 3/7/10-1,5	53-806	3,0	7,0	10,0	1,5	2,3	2,3	100	
DK-EPDM 4/8/11-1	53-807	4,0	8,0	11,0	1,0	2,0	2,0	100	
DK-EPDM 4/8/11-2	53-808				2,0				
DK-EPDM 4/8/11-3	53-809				3,0				
DK-EPDM 6/8/11-1	53-810	6,0	8,0	11,0	1,0	2,0	2,0	100	
DK-EPDM 6/8/11-2	53-811				2,0				
DK-EPDM 6/9/12-1	53-812	6,0	9,0	12,0	1,0	2,0	2,0	100	
DK-EPDM 6/9/12-1,5	53-813				1,5				
DK-EPDM 6/9/12-2	53-814				2,0				
DK-EPDM 6/9/12-3	53-815				3,0				
DK-EPDM 6/9/12-4	53-816	4,0	6,0	10,0	14,0	1,0	2,5	2,5	100
DK-EPDM 6/10/14-1	53-817	1,0							
DK-EPDM 6/10/14-1,5	53-818	1,5							
DK-EPDM 6/10/14-2	53-819	2,0	8,0	10,0	14,0	1,5	2,5	2,5	100
DK-EPDM 6/10/14-3	53-820	3,0							
DK-EPDM 8/10/14-1	53-821	1,0							
DK-EPDM 8/10/14-1,5	53-822	8,0	10,0	14,0	1,5	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 8/10/14-2	53-823				2,0				
DK-EPDM 8/10/14-3	53-824				3,0				
DK-EPDM 8/11/16-1	53-825	8,0	11,0	16,0	1,0	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 8/11/16-2	53-826				2,0				
DK-EPDM 8/11/16-3	53-827				3,0				
DK-EPDM 8/11/16-4	53-828				4,0				
DK-EPDM 8/12/16-1	53-829	8,0	12,0	16,0	1,0	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 8/12/16-2	53-830				2,0				
DK-EPDM 8/12/16-3	53-831				3,0				
DK-EPDM 8/12/16-4	53-832				4,0				
DK-EPDM 10/12/16-1	53-833	10,0	12,0	16,0	1,0	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 10/12/16-1,5	53-834				1,5				
DK-EPDM 10/12/16-2	53-835				2,0				
DK-EPDM 10/12/16-3	53-836				3,0				
DK-EPDM 11/14/18-1	53-837	11,0	14,0	18,0	1,0	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 11/14/18-2	53-838				2,0				
DK-EPDM 11/14/18-3	53-839				3,0				
DK-EPDM 11/15/20-1	53-840	11,0	15,0	20,0	1,0	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 11/15/20-2	53-841				2,0				
DK-EPDM 11/15/20-3	53-842				3,0				
DK-EPDM 11/15/20-4	53-843				4,0				
DK-EPDM 12/18/22-1	53-844	12,0	18,0	22,0	1,0	2,5	2,5	100	
DK-EPDM 12/18/22-2	53-845				2,0				
DK-EPDM 12/18/22-3	53-846				3,0				
DK-EPDM 12/18/22-4	53-847				4,0				
DK-EPDM 16/22/27-1	53-848	16,0	22,0	27,0	1,0	3,0	3,0	100	
DK-EPDM 16/22/27-1,5	53-849				1,5				
DK-EPDM 16/22/27-2	53-850				2,0				
DK-EPDM 16/22/27-3	53-851				3,0				
DK-EPDM 16/22/27-4	53-852	4,0							



EPDM ist ein synthetischer Kautschuk mit ausgezeichneten Eigenschaften. EPDM weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV-Belastung und Ozonbelastung (z.B. im Außeneinsatz) auf. Weitere positive Eigenschaften von EPDM sind eine hohe Elastizität und eine gute chemischen Beständigkeit. EPDM ist beständig gegen Sauerstoff und verdünnte Säuren, nicht aber gegen Mineralölprodukte.

**DURCHFÜHRUNGSTÜLLEN DK-EPDM**

Material: EPDM

Farbe: schwarz

-40° bis +125 °C 

Typ	Art.-Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	F1 mm	F2 mm	VE Stück
DK-EPDM 21/27/34-1	<b>53-853</b>	21,0	27,0	34,0	1,0	4,0	4,0	50
DK-EPDM 21/27/34-2	<b>53-854</b>				2,0			
DK-EPDM 21/27/34-3	<b>53-855</b>				3,0			
DK-EPDM 21/27/34-4	<b>53-856</b>				4,0			
DK-EPDM 31/40/48-1	<b>53-858</b>	31,0	40,0	48,0	1,0	5,5	5,5	50
DK-EPDM 31/40/48-2	<b>53-859</b>				2,0			
DK-EPDM 31/40/48-3	<b>53-860</b>				3,0			
DK-EPDM 31/40/48-4	<b>53-861</b>				4,0			
DK-EPDM 41/52/60-1	<b>53-862</b>	41,0	52,0	60,0	1,0	6,0	6,0	50
DK-EPDM 41/52/60-2	<b>53-863</b>				2,0			
DK-EPDM 41/52/60-3	<b>53-864</b>				3,0			
DK-EPDM 41/52/60-4	<b>53-865</b>				4,0			

