

# ROHRKABELSCHUHE UND VERBINDER 0,5 - 16 mm<sup>2</sup>

## Reinnickel

Werkstoff: Reinnickel

max. 500 °C 

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bolzen M	Typ	Art.-Nr.	d1 mm	d3 mm	d2 mm	b mm	l mm	a mm	Gewicht kg / 100 St.	VE Stück
--------------------------------	-------------	-----	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	-------------------------	-------------

### Ringform

0,5 - 1,0	3	KR N 3 - 1	28-500	1,6	3,2	3,2	6,5	12,5	6,0	0,07	100
	4	KR N 4 - 1	28-501			4,3	6,5	13,5		0,08	
	5	KR N 5 - 1	28-502			5,3	7,5	14,5		0,09	
1,5 - 2,5	3	KR N 3 - 2,5	28-513	2,3	3,9	3,2	7,0	14,0	6,0	0,11	100
	4	KR N 4 - 2,5	28-510			4,3	7,0	14,0		0,11	
	5	KR N 5 - 2,5	28-511			5,3	8,5	15,5		0,12	
	6	KR N 6 - 2,5	28-512			6,4	9,5	17,0		0,14	
4,0 - 6,0	4	KR N 4 - 6	28-520	3,6	5,6	4,3	9,4	18,0	8,0	0,26	100
	5	KR N 5 - 6	28-521			5,3	10,0	18,5		0,28	
	6	KR N 6 - 6	28-522			6,4	10,5	19,5		0,29	
	8	KR N 8 - 6	28-523			8,4	12,5	23,5		0,32	
10,0	5	KR N 5 - 10	28-530	4,5	6,5	5,3	10,8	20,5	10,0	0,34	100
	6	KR N 6 - 10	28-531			6,4	11,5	22,5		0,42	
	8	KR N 8 - 10	28-532			8,4	13,3	25,0		0,42	
16,0	5	KR N 5 - 16	28-540	5,5	7,5	5,3	12,8	22,5	11,0	0,44	100
	6	KR N 6 - 16	28-541			6,4	13,6	24,5		0,48	
	8	KR N 8 - 16	28-542			8,4	15,7	26,5		0,54	

### Gabelform

0,5 - 1,0	4	KRC N 4 - 1	28-550	1,6	3,2	4,3	6,5	13,5	6,0	0,08	100
	5	KRC N 5 - 1	28-551			5,3	7,5	14,5		0,07	
1,5 - 2,5	4	KRC N 4 - 2,5	28-560	2,3	3,9	4,3	7,0	14,0	6,0	0,10	100
	5	KRC N 5 - 2,5	28-561			5,3	8,5	15,5		0,11	
	6	KRC N 6 - 2,5	28-562			6,4	9,5	17,0		0,12	
4,0 - 6,0	4	KRC N 4 - 6	28-570	3,6	5,6	4,3	9,4	18,0	8,0	0,23	100
	5	KRC N 5 - 6	28-571			5,3	10,0	18,5		0,24	
	6	KRC N 6 - 6	28-572			6,4	10,5	19,5		0,24	
	8	KRC N 8 - 6	28-573			8,4	13,0	21,5		0,30	
10,0	5	KRC N 5 - 10	28-580	4,5	6,5	5,3	10,8	20,5	10,0	0,34	100
	6	KRC N 6 - 10	28-581			6,4	11,5	22,5		0,37	
	8	KRC N 8 - 10	28-582			8,4	13,3	25,0		0,41	
16,0	5	KRC N 5 - 16	28-590	5,5	7,5	5,3	12,8	22,5	11,0	0,44	100
	6	KRC N 6 - 16	28-591			6,4	13,6	24,5		0,48	
	8	KRC N 8 - 16	28-592			8,4	15,7	26,5		0,53	

### Stoßverbinder

0,5 - 1,0		SVN 1,0	28-600	1,6	3,2			15,0		0,08	100
1,5 - 2,5		SVN 2,5	28-601	2,3	3,9			15,0		0,10	100
4,0 - 6,0		SVN 6,0	28-602	3,6	5,6			15,0		0,19	100
10,0		SVN 10,0	28-603	4,5	6,5			25,0		0,38	100
16,0		SVN 16,0	28-604	5,5	7,5			30,0		0,54	100



Rohrkabelschuhe in Edelstahl 1,5 - 95 mm<sup>2</sup>  
auf Anfrage!

