

ABISOLIERGERÄT CS 60

Abisolieren mit Komfort, mit Grafik-Display

Abisoliergerät CS 60

Art.-Nr.:	88-950
Typ	CS 60
Gewicht	9,5 kg
Maße (T x B x H)	363 x 141 x 221 mm
Verarbeitungsquerschnitt	0,08 - 6,0 mm ² / AWG 28-10
max. Kabeldurchmesser	6,0 mm
Abisolierlänge	2,0 - 20,0 mm
Teilabzugslänge	2,0 - 20,0 mm
Einfuhrlänge	15,0 mm +X
Zyklus Zeit (Vollabzug)	0,3 sec.
Abisoliermesser	V-Form
Anschlussspannung	230V / 50Hz (115V / 60 Hz)
Beschreibung	<p>Elektr. Abisoliermaschine mit einfacher Bedienung</p> <ul style="list-style-type: none"> + Schnelle Einstellung von Länge und Querschnitt + Mobile Verwendung durch Tragegriff + Großes Grafik-Display erleichtert die Einstellung + Die automatische Klemmkraftanpassung schont empfindliche Isolationen <p>Zusätzlich bietet die Funktion des Teilabzuges die Möglichkeit, Kabel in großer Stückzahl vorzubereiten. Die Isolation des Kabels wird nicht komplett abgezogen, wodurch ein Aufspleißen der Litzen verhindert wird.</p>



ABLÄNGAUTOMAT LC 100

Ablängen von Kabeln, Litzen, Feindraht und Schläuchen mit Komfort und Grafik-Display

Ablängautomat LC 100

Art.-Nr.:	88-665
Typ	LC 100
Gewicht	10,0 kg
Maße (B x H x T)	194 x 295 x 227 mm
Max. Durchlass	8 mm / 3.2 Inch
Schneidleistung feindrätig	0,08 - 10,0 mm ² / 28-8 AWG
Messlänge	2 mm – 1000 m
Vorschubgeschwindigkeit	0,04 - 0,5 m / sec
Anschlussspannung	230V / 50Hz (115V / 60Hz)
Beschreibung	<p>Elektr. Ablängautomat mit einfacher Bedienung</p> <ul style="list-style-type: none"> + Schneller Materialwechsel + Kabelquerschnitt wird automatisch erkannt + Einfache und schnelle Eingabe durch großes Display und Bedienpult <p>Beim Schließen der Klappe stellen sich die Mess- und Transportrollen automatisch auf den Durchmesser ein. Die gewünschte Länge und Stückzahl auf dem Bedienpult eingeben und die Produktion kann beginnen.</p>
Zubehör	
Art.-Nr.:	88-670
Kabelabroller	DR 30 - mit 4 Stäben für Kabelringe
Art.-Nr.:	88-671
Kabelabroller	DR 30K - mit Konusachse für Kabelspulen



Kabelabroller DR 30

- + Erhöht die Produktivität von Ablänggeräten
- + Erleichtert Abrollen von Kabelringen und Kabelspulen
- + Verhindert das Verdrehen und Verknoten von Kabeln
- + Gefederte Umlenkrollen ermöglichen sanftes Beschleunigen und Abbremsen



Schlauchsneider LC 100 SL2 für Schläuche bis Ø 8mm - auf Anfrage!