

ADERENDHÜSENSZANGEN

zum Pressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolation



Aderendhülsenzange AZ 4

Art.-Nr.:	88-206
Typ	AZ 4
Crimpbereich	0,25 - 2,5mm ²
Anzahl der Nester	6
Pressform	trapez
Gewicht / Länge	165gr. / 140mm
Beschreibung	Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4. Einfache und preiswerte Handzange aus vergütetem C45 Stahl, lackiert und poliert mit Tauchisolation und Doppelblattfedern.



Aderendhülsenzange AZ 46

Art.-Nr.:	88-212
Typ	AZ 46
Crimpbereich	0,08 - 10,0mm ²
Anzahl der Nester	1
Pressform	vierkant
Gewicht / Länge	405gr. / 180mm
Beschreibung	+ zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 + autom. Selbsteinstellung auf die verwendete Aderendhülse + seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug + gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre



Die Vierkant-Crimpung ermöglicht den besten Kontakt.

Aderendhülsenzange AZ 49

Art.-Nr.:	88-213
Typ	AZ 49
Crimpbereich	0,08 - 10,0mm ² + 16mm ²
Anzahl der Nester	1
Pressform	vierkant
Gewicht / Länge	477gr. / 190mm
Beschreibung	+ zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 + autom. Selbsteinstellung auf die verwendete Aderendhülse + frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug + gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre



Frontale- (bis 16mm²), seitlich parallele Einführung (bis 2,5mm²).

Aderendhülsenzange AZ 240

Art.-Nr.:	88-600
Typ	AZ 240
Crimpbereich	25,0 - 240,0mm ²
Pressform	trapez
Gewicht / Länge	2900gr. / 460mm
Beschreibung	Hebelübersetzte Aderendhülsenzange, mit Zwangssperre und definiertem Druckpunkt.

Einsätze für AZ 240 in mm²: 25+35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

Art.-Nr.:	88-601 bis 88-608
-----------	-------------------



ADERENDHÜLSENZANGEN - SPEZIAL

Multifunktionszangen zum Crimpen von verketteten Aderendhülsenstreifen
Elektrisches Hand-Crimppgerät



Multifunktionszange Quadro

Art.-Nr.:	88-123
Typ	Quadro
Crimpbereich	0,5 - 2,5mm ²
Abisolierbereich	0,5 - 2,5mm ²
Gewicht / Länge	220gr. / 175mm
Beschreibung	Universalwerkzeug mit vier Funktionen für die Verarbeitung von verketteten Aderendhülsenstreifen: Crimpen, Abisolieren, Verdrillen, Schneiden Das Aderendhülsen Magazin erlaubt ein schnelles nachladen der Bandware. Die Zange wird mit einem leeren Magazin ausgeliefert.

Wechselmagazin für Quadro

Art.-Nr.:	88-124
Typ	Quadro-WM

Multifunktionszange Quadro - Set

Art.-Nr.:	88-125
Typ	Quadro-SET
Beschreibung	Zange wie oben beschrieben mit 3 Magazinen, 5 Streifen Aderendhülsen (je 1 Streifen 0,5-2,5mm ²) und Koffer.



Multifunktionszange Stripax+

Art.-Nr.:	88-122
Typ	STRIPAXplus
Crimpbereich	0,5 - 2,5mm ²
Abisolierbereich	0,5 - 2,5mm ²
Gewicht / Länge	200gr. / 220mm
Beschreibung	Universalwerkzeug mit vier Funktionen für die Verarbeitung von verketteten Aderendhülsenstreifen: Crimpen, Abisolieren, Verdrillen, Schneiden



Elektrisches Hand-Crimppgerät CrimmBoss

Art.-Nr.:	88-130
Typ	CrimmBoss
Crimpbereich	0,5 - 2,5mm ²
Presslänge	12mm
Spannung	220V
Beschreibung	Automatische Auslösung nach Einstecken der Hülse. Durch Magnethalterung (optional) überall leicht anzubringen. Natürlich mit CE Zeichen!

Magnethalter für CrimmBoss

Art.-Nr.:	88-131
Typ	CrimmBoss MH

Umrüstsatz zum Verarbeiten von Aderendhülsen 0,14 - 1,00mm²

Art.-Nr.:	88-125
Typ	CrimmBoss URS



SYSTEMZANGEN

mit auswechselbaren Presseinsätzen



MultiCrimp WZ 01

Art.-Nr.:	88-490
Typ	WZ 01
Inkl. Einsätze	+ für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 6,0 mm ² , + für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 - 6,0 mm + für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm ²
Gewicht / Länge	770gr. / 250mm
Beschreibung	Crimpzange mit Wechselmagazin + nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen + schnelles und einfaches wechseln der Crimpeinsätze ohne zusätzliches Werkzeug + sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin + mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit



MultiCrimp WZ 02

Art.-Nr.:	88-491
Typ	WZ 02
Inkl. Einsätze	+ für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 6,0 mm ² , + für isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 - 6,0 mm + für Aderendhülsen 0,25 - 6,0 mm ² + für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 - 6,0 mm ² + für unisolierte Stoßverbinder 1,5 - 10 mm ²
Gewicht / Länge	870gr. / 250mm
Beschreibung	Crimpzange mit Wechselmagazin + nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen + schnelles und einfaches wechseln der Crimpeinsätze ohne zusätzliches Werkzeug + sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin + mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit



Wechselposition:
Ausklappen des Service-Hebels
für parallele Backenstellung



Crimpeinsatz-Wechsel:
Magazinposition entsperren, Crimpeinsatz
in der Zange entnehmen



Service-Hebel einklappen und Zange
durchdrücken – bereit für den nächsten Einsatz



SYSTEMZANGEN

mit auswechselbaren Presseinsätzen

Crimp-Systemzange WZ 200

Art.-Nr.:	88-400
Typ	WZ 200
Lieferung	im Kunststoffkoffer; Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen; mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern; ohne Crimpeinsatz
Gewicht / Länge	574gr. / 200mm
Beschreibung	Crimp-Sytemzange für auswechselbare Crimpeinsätze + nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen + verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung + nahezu parallele Crimpbewegung + mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit + Sonder-Crimpeinsätze die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage!
Art.-Nr.:	88-400-A
Typ	WZ 200 - ohne Koffer



Anwendung	Art.-Nr.	Kapazität mm ²	AWG	Anzahl Nester
	88-401	0,1 - 2,5	27 - 13	4
	88-402	0,5 - 6,0	20 - 10	3
	88-439	4,0 - 6,0	11 - 10	2
	88-410	1,25 - 2,5 + 3,0 - 6,0	17 - 13 + 12 - 9	2 + 1
	88-403	0,5 - 6,0	20 - 10	3
	88-404	10,0 - 16,0	7 - 5	2
	88-438	0,5 - 6,0	20 - 10	3
	88-405	0,25 - 6,0	23 - 10	5
	88-406	10,0 - 25,0	7 - 3	3
	88-407	35,0 - 50,0	2 - 0	2
	88-437	2x 6,0 - 16,0	10 - 5	3
	88-408	0,5 - 10,0	20 - 7	4
	88-409	16,0 - 25,0	5 - 3	2
	88-413	1,5 - 10,0	15 - 7	5
	Positionierhilfe für Artikel-Nr. 88-401	88-433		
	Positionierhilfe für Artikel-Nr. 88-402	88-434		

Beispiele für weitere Einsätze, auf Anfrage lieferbar: F-Stecker für TV- + Satellitenanschluss; Zündkerzenstecker und Verteiler; Koax-Verbinder; gerollte Kontakte; Modulstecker; Solar-Steckverbinder Helios H4; gedrehte Kontakte (HTS + Harting); Westernstecker; Telegärtner-, Harting-Stecker für Lichtwellenleiter uvm. Crimp-Einsätze für fast 1000 Crimpanwendungen!














ELECTRO CRIMPER EC 65

mit auswechselbaren Presseinsätzen, für alle gängigen Kontakte und Verbinder


Electro Crimper EC 65

Art.-Nr.:	88-953
Typ	EC 65
Betriebsarten	<p>01 Der Crimpkontakt wird durch Auslösen des Fußschalters verpresst.</p> <p>02 Erlaubt dem Benutzer durch Auslösen des Fußschalters den Kontakt im Gesenk zu fixieren und den Leiter einzulegen. Erst durch erneutes Betätigen des Fußschalters wird der Crimpkontakt verpresst.</p>
Gewicht	10 kg (Gerät), 1,2 kg (Fußschalter)
Maße (B x H x T)	140 x 220 x 320 mm
Presskraft	10 kN
Presszeit	1 s
Stückzähler	6-stellige LCD-Anzeige
Netzanschluss	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
Leistungsaufnahme	160 VA
Beschreibung	<p>Crimp-Maschine für auswechselbare Crimpeinsätze</p> <ul style="list-style-type: none"> + der leise Elektromotor und die kompakten Maße ermöglichen einen Einsatz an nahezu jedem Ort. + Das Einsetzen der vollen Presskraft kann eingestellt werden. Das vermeidet Beschädigungen der Werkzeuge und Fehlcrimpungen durch falsch eingelegte Kontakte. + Zum exakten Vercrimpen z. B. von Rollkontakten kann ein verschiebbarer Locator montiert werden, der die Kontakte genau unter dem Crimpstempel positioniert. + Es stehen zahlreiche Standardcrimpgesenke zur Verfügung. Sondergesenke, nach Kundenwunsch, sind ebenfalls möglich.



Anwendung		Art.-Nr.	Kapazität mm ²	Anzahl Nester	
		unisolierter Steckverbinder	88-984	0,1 - 1,5	3
			88-985	0,5 - 6,0	
		Winkelflachsteckhülsen	88-986	0,1 - 1,5	1
					isolierte Winkelflachsteckhülsen
		isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	88-955	0,1 - 1,5	3
			88-954	0,5 - 6,0	3
		Aderendhülsen	88-956	0,08 - 6,0	7
			88-957	10,0 - 25,0	3
			88-958	35,0 - 50,0	2
		unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	88-987	0,1 - 0,5	1
			88-988	0,5 - 10,0	4
			88-989	16,0	1



 Viele weitere Crimpeinsätze und Positionierhilfen auf Anfrage!

