

## ELECTRO CRIMPER EC 65

mit auswechselbaren Presseinsätzen, für alle gängigen Kontakte und Verbinder

### Electro Crimper EC 65

Art.-Nr.:	88-953
Typ	EC 65
Betriebsarten	<p><b>01</b> Der Crimpkontakt wird durch Auslösen des Fußschalters verpresst.</p> <p><b>02</b> Erlaubt dem Benutzer durch Auslösen des Fußschalters den Kontakt im Gesenk zu fixieren und den Leiter einzulegen. Erst durch erneutes Betätigen des Fußschalters wird der Crimpkontakt verpresst.</p>
Gewicht	10 kg (Gerät), 1,2 kg (Fußschalter)
Maße (B x H x T)	140 x 220 x 320 mm
Presskraft	10 kN
Presszeit	1 s
Stückzähler	6-stellige LCD-Anzeige
Netzanschluss	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
Leistungsaufnahme	160 VA
Beschreibung	<p><b>Crimp-Maschine für auswechselbare Crimpeinsätze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ der leise Elektromotor und die kompakten Maße ermöglichen einen Einsatz an nahezu jedem Ort.</li> <li>+ Das Einsetzen der vollen Presskraft kann eingestellt werden. Das vermeidet Beschädigungen der Werkzeuge und Fehlcrimpungen durch falsch eingelegte Kontakte.</li> <li>+ Zum exakten Vercrimpen z. B. von Rollkontakten kann ein verschiebbarer Locator montiert werden, der die Kontakte genau unter dem Crimpstempel positioniert.</li> <li>+ Es stehen zahlreiche Standardcrimpgesenke zur Verfügung. Sondergesenke, nach Kundenwunsch, sind ebenfalls möglich.</li> </ul>



Anwendung		Art.-Nr.	Kapazität mm <sup>2</sup>	Anzahl Nester	
		unisolierter Steckverbinder	88-984	0,1 - 1,5	3
			88-985	0,5 - 6,0	
		Winkelflachsteckhülsen	88-986	0,1 - 1,5	1
		isolierte Winkelflachsteckhülsen	88-959	1,5 - 2,5	2
		isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	88-955	0,1 - 1,5	3
			88-954	0,5 - 6,0	3
		Aderendhülsen	88-956	0,08 - 6,0	7
			88-957	10,0 - 25,0	3
			88-958	35,0 - 50,0	2
		unisolierter Kabelschuhe + Steckverbinder	88-987	0,1 - 0,5	1
			88-988	0,5 - 10,0	4
			88-989	16,0	1



**i** Viele weitere Crimpeinsätze und Positionierhilfen auf Anfrage!



## ABISOLIERGERÄT CS 60

Abisolieren mit Komfort, mit Grafik-Display

### Abisoliergerät CS 60

<b>Art.-Nr.:</b>	<b>88-950</b>
Typ	CS 60
Gewicht	9,5 kg
Maße (T x B x H)	363 x 141 x 221 mm
Verarbeitungsquerschnitt	0,08 - 6,0 mm <sup>2</sup> / AWG 32-10
max. Kabeldurchmesser	6,0 mm
Abisolierlänge	3,0 - 20,0 mm
Teilabzugslänge	2,0 - 20,0 mm
Einfuhrlänge	15,0 mm
Zyklus Zeit (Vollabzug)	0,3 sec.
Abisoliermesser	V-Form
Anschlussspannung	AC 230 V (110 V)
Beschreibung	<p><b>Elektr. Abisoliermaschine mit einfacher Bedienung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Schnelle Einstellung von Länge und Querschnitt</li> <li>+ Mobile Verwendung durch Tragegriff</li> <li>+ Großes Grafik-Display erleichtert die Einstellung</li> <li>+ Die automatische Klemmkraftanpassung schont empfindliche Isolationen</li> </ul> <p>Zusätzlich bietet die Funktion des Teilabzuges die Möglichkeit, Kabel in großer Stückzahl vorzubereiten. Die Isolation des Kabels wird nicht komplett abgezogen, wodurch ein Aufspleißen der Litzen verhindert wird.</p>



## ABLÄNGAUTOMAT LC 100

Ablängen von Kabeln, Litzen, Feindraht und Schläuchen mit Komfort und Grafik-Display

### Ablängautomat LC 100

<b>Art.-Nr.:</b>	<b>88-951</b>
Typ	LC 100
Gewicht	11,0 kg
Maße (B x H x T)	194 x 295 x 227 mm
Max. Durchlass	8 mm / 3.2 Inch
Schneidleistung feindrätig	0,08 - 10,0 mm <sup>2</sup> / 28-8 AWG
Max. Messlänge	99999 mm
Vorschubgeschwindigkeit	Max. 0,5 m / sec.
Anschlussspannung	230V / 50Hz (115V / 60Hz)
Beschreibung	<p><b>Elektr. Ablängautomat mit einfacher Bedienung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Schneller Materialwechsel</li> <li>+ Kabelquerschnitt wird automatisch erkannt</li> <li>+ Einfache und schnelle Eingabe durch großes Display und Bedienpult</li> </ul> <p>Beim Schließen der Klappe stellen sich die Mess- und Transportrollen automatisch auf den Durchmesser ein. Die gewünschte Länge und Stückzahl auf dem Bedienpult eingeben und die Produktion kann beginnen.</p>



#### Zubehör

- + PU beschichtete Rollen bei empfindlichen Leiterisolationen
- + Stahlrollen für sehr harte Materialien
- + Kabelführungen
- + Kabelabroller für Spulen und Ringe bis Durchmesser 300 mm

**Kaufen Sie 2 oder 3 der Maschinen der Seiten 125 + 126 und profitieren Sie von unserem Sonderrabatt!**



Weitere Maschinen wie z.B. der Stripper-Crimper für isolierte Aderendhülsen auf Rollen, auf Anfrage.

